

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

S69890 /

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。







サイレント DAMOS マフラー	適応車種	商品NO.
	ハンターカブ<CT110> JD01 93以降 08/08/31 通関車	69890

## ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 高温注意	表記の注意を告げるものです。
 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

### **警告**



禁止

- この商品はハンターカブ (CT110) JD01 93以降モデル08/08/31通関車両、専用設計です。  
適応車種以外には使用しないでください。
- マフラー高温時にはマフラーに触れないでください。  
火傷をしたり衣服を焦がしたりする危険があります。また、高温の時は絶対にガソリンや引火性のあるワックスやクリーナー、塗料などのケミカル製品をマフラー等に垂らしたり吹き付けたりしないでください。火傷やオートバイの損傷、火災の原因となります。
- 駐停車の際は、必ずエンジンを停止してください。  
排気ガスには有毒な成分が含まれています。駐停車中、車両の後ろに人 (特に幼児やペット) が居るにも関わらずエンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒等により死亡又は重度の後遺障害の恐れがあります。また、閉め切った倉庫や車庫の中では運転者および同乗者も含め同様の危険が発生する事があります。

# 注意



実施

- ・ 取り付けは整備士、又は認証工場にて専門知識を持った人が作業を行ってください。  
この商品の装着に関してはエンジン部分の装着になりますので十分にご注意ください。
- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ 作業中、車体が倒れないよう十分注意して作業を行ってください。
- ・ ボルトやナット類は、部品のサイズに合った所定の締め付けトルクで締め付けてください。  
走行中に緩み、部品が脱落する恐れがあります
- ・ ボルトやナット類が緩みにくい場合には浸透潤滑油等を使用して、適正な工具で無理の無いように作業を行ってください。  
排気関係の部品はボルトやナットが錆びて緩みにくい事があります。無理に緩めようとする  
とボルトが折れる等のトラブルが発生します。
- ・ 駐停車の際は、必ずエンジンを停止してください。  
排気ガスには有毒な成分が含まれています。駐停車中に車両の後ろに人（特に幼児やペット）  
が居るにも関わらずエンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒等により死亡又は重度の後遺  
障害の恐れがあります。また、閉め切った倉庫や車庫の中では運転者および同乗者も含め同  
様の危険が発生する事がありますので、十分な換気をしてください。
- ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってくだ  
さい。その後は約500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。  
定期的な整備を怠った場合や通常以外の使用において、この商品を装着後に部品に錆や破損  
が発生しても当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検  
してください。



法令違反

- ・ この商品はノーマルエンジンを前提にJ M C A(全国二輪車用品連合会)の認定を受けてお  
ります。  
エンジン等をチューニングしたオートバイについては、音量などの増加によって認定の対象外  
または、法令違反となる事がありますので、十分注意してください。



高温注意

- ・ エンジンをかけるとマフラーは高温になります。
- ・ 車体全体が十分に冷えるまでは作業を開始しないでください。  
火傷をしたり衣服を焦がしたりする危険がありますので、駐停車時も注意してください。
- ・ 高温の時は絶対にガソリンや引火性のあるワックスやクリーナー、塗料などのケミカル製  
品をマフラー等に付着させたり吹き付けしないでください。  
引火して火傷やオートバイの損傷、火災の原因となります。
- ・ 駐停車の際は、車両の下などに燃え易い物がないかを必ず確認してください。  
枯れ草など燃え易い物の上に駐停車すると火災の原因となる場合があります。



分解禁止

- ・ この商品に曲げ、切削、溶接等の追加工または分解をしないでください。  
商品本来の性能が発揮できないだけでなく、排気音量が変化して道路運送車両法の保安基準を  
超える事があります。追加工によってJ M C A（全国二輪車用品連合会）認定パーツの対象外  
となるだけでなく、当社保証の対象外にもなりますのでご注意ください。また重大な事故の原  
因となりますので絶対にしないでください。
- ・ 取り付け前に必ず商品の内容や外観をお確かめ下さい。  
万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ・ ご購入時、保証書に販売店の捺印と販売日を必ず記入してください。  
保証書に捺印、販売日の記入がない場合や保証書を紛失した場合は、無効となりますので  
大切に保管してください。
- ・ この商品はステンレス製です。手入れの際は、市販されているステンレスマフラー用の磨  
き剤等を使用してください。

- ・洗淨する場合は水をかけながら、柔らかい布かスポンジでやさしく洗ってください。  
マフラー内部に水が浸入しないように密栓してください。
- ・ブレーキ液等の化学物質が表面にかけると変色や傷、腐食を生じる場合があります。  
付着してしまった場合は直ちに洗淨してください。
- ・走行を重ねていきますとマフラー本体が熱によって変色する事があります。  
これは異常ではありません。材料の性質上、熱の加わり方により変色することがあります。予めご了承ください。  
また、マフラー本体へ汚れが付着した状態で走行を続けると、熱により、汚れが焼付きを起こし、取れにくくなったり、マフラー本体が変色する可能性があります。
- ・マフラー装着後エンジンをかけると、しばらくはウールが焼けて煙が出る場合があります。  
これは異常ではありません。ウールの密度が低い部分が焼けることがあります。予めご了承ください。



その他

- ・マフラーに足を掛けてオートバイにまたがらないでください。  
マフラーの損傷の原因となります。
- ・この商品は、経年変化によりリベット部やサイレンサーボディー端部より排気漏れを起こすことがあります。  
サイレンサーの組付けにリベットを使用しています。走行振動などによりズレを生じ、性能や音量に影響の無い程度の排気漏れを起こすことがあります。この排気漏れを抑えるには、当社商品:高耐熱シリコンガスケット [ 商品NO . 40621 / ￥1,575 税込 ( ￥1,500 税抜 ) ] をお奨めします。
- ・セッティングによる車両の異常やトラブル、怪我や事故が発生しても当社では一切の責任を負えません。
- ・この商品は純正エアクリナーで性能確認をしております。  
他社製エアクリナー使用時の性能保証はできませんのでご了承ください。
- ・当社商品以外との組み合わせによる、予期せぬ不具合が生じてても当社は一切の責任を負えません。
- ・純正部品を取り外した時に各部品を紛失しないように注意してください。  
この商品を取り付ける際は、純正の部品も使用しますので紛失や破損にご注意ください
- ・この商品を装着する際には、エキゾーストガスケットを新品に交換してください。

#### 純正エキゾーストガスケット ホンダ社純正品番 / 18291-HB2-900

- ・この商品はキャブレターのセッティングは必要ありません。  
ただし車両の個体差、またはエアクリナーの交換やカム交換等のエンジンチューニングを行った場合にはこの限りではありません。
- ・JMCA (全国二輪車用品連合会) のカードは再発行いたしません。  
紛失しないように大切に保管してください。
- ・JMCA 認定マフラーは騒音、排気ガス試験を行って独自の規制値をクリアーしているマフラーに認定されます。  
改造、経年変化等でこの規制値を超えた場合は JMCA 認定マフラーでも処罰されますので異常を感じた場合は必ずお近くの販売店または当社にご相談ください。
- ・ライディングマナーを守り、急加速、急発進、空ぶかしはしないでください。  
また、早朝や深夜等も静かな走行を心掛けてください。
- ・走行中、スロットルオフの際にアフターファイヤーを起こす場合があります。
- ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。  
また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- ステンレス エキゾーストパイプ と ステンレスボディー サイレンサー で、純正マフラーに対し全域でのパワーを向上させました。
- 高級感を演出する、ステンレス製バフ仕上げ。
- 平成 11 年排ガス規制、平成 13 年騒音規制をクリアー。仕事でも、住宅街でも安心の保安基準対応マフラーです。
- J M C A 認定品。近接騒音測定値 81 d b ( A ) / 3,750 r p m



商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
	サイレンサーASSY		1		キャップスクリュ	M8X15XP1.25	1
	エキゾーストパイプ		1		平ワッシャー	M8	1
	サイレンサーバンド		1		フランジ付ナット	M6XP1.0	3
	バンドラバー		1		スプリング		2
	長ナット	M8XP1.25X50L	1				

純正部品の取り外し

作業手順は弊社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。

1. 車両をしっかりと固定します。
2. 純正マフラーブラケット部（R 側リヤサスペンション上部）の純正ナット（1 ケ）を緩めます。
3. 純正マフラーブラケット部（シート下部）の純正ナット（1 ケ）を緩めます。
4. 純正エキゾーストパイプ部の純正ナット（2 ケ）取り外します。
5. 1.2.にて緩めておいた、純正ナット（2 ケ）を取り外し、純正マフラーASSY を取り外します。
6. 純正エキゾーストガasketを取り外します。



## 取付方法

1. 長ナットを、R側の純正リヤサスペンション上部へ取り付けます。
2. 新品の純正エキゾーストガasketをエンジンの排気口へ挿入します。

**純正エキゾーストガasket** ホンダ社純正品番 / 18291-HB2-900

### ⚠注意

純正エキゾーストガasketのズレや脱落に注意してください。

3. エキゾーストパイプを排気口へはめ込み、ステー部をシート下のボルトへ合わせます。
4. フランジ付ナット(3ヶ)を使用し、エキゾーストパイプを車両へ仮組します。
5. バンドラバーをサイレンサーバンドへはめ込み、サイレンサーASSYへ差し込んでおきます。
6. サイレンサーASSYを仮組状態のエキゾーストパイプへ差し込みます。
7. バンドラバーの取り付け穴を、R側のリヤショック上部の、長ナットの位置へ合わせ、キャップスクリューと平ワッシャーを使用して、長ナットへ仮組します。
8. スプリング(2ヶ)を取り付けます。
9. 各部分に不具合が無い事を確認し、仮組状態のボルト、ナットを、排気口部のフランジ付ナット(2ヶ)、エキゾーストパイプ部(シート下)のフランジ付ナット、サイレンサーバンド部のキャップスクリューの順番で、適正トルクで締付けます。
10. サイレンサー/エキゾーストパイプの油分をよく脱脂し、エンジンを始動します。

### ⚠注意

エンジン始動後しばらくは内容物(ウール・油分等)が焼けて白煙が出る場合がありますが、異常ではありません。


11. 各部を点検し、異常が無ければ、作業は終了です。

フランジ付ナット(排気口) 締付トルク:  $12\text{N}\cdot\text{m}$  ( $1.2\text{kgf}\cdot\text{m}$ )

フランジ付ナット(シート下) 締付トルク:  $12\text{N}\cdot\text{m}$  ( $1.2\text{kgf}\cdot\text{m}$ )

長ナット、締付トルク:  $30\text{N}\cdot\text{m}$  ( $3.0\text{kgf}\cdot\text{m}$ )

キャップスクリュー、締付トルク:  $20\text{N}\cdot\text{m}$  ( $2.0\text{kgf}\cdot\text{m}$ )



**補修部品**

商品名	品番	価格（税込）	備考
サイレンサーバンド	66317	¥2,940	サイレンサーバンドのみ。
バンドラバー	66319	¥1,050	バンドラバーのみ。
サイレンサーボルト SET	70292	¥1,260	長ナット、 キャップスクリュ、 平ワッシャーの SET。
スプリング SET	70410	¥1,050	スプリング 2 個

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで